

自動スプレ - SDシリ - ズ

特長

- 1) 上下スライド/横スライド 各スライド駆動はエア - シリンダ - を使用。
熟成された自動スプレ - 装置です。

SD標準機(上下スライド)

SD - S2タイプ(上下スライド&横スライド)

各スライド量等は別書参考して下さい。



型厚調整ハンドル ± 60

旋回軸(手動)

SD - 標準機



型厚調整ハンドル

40 × 4 ± 65mm

7NV × 4 ± 95m

旋回軸(手動)

SD - S2

2) スプレ - レシプロ関係

定評の須賀機械オリジナルスプレ - ミキシング / カセットを装備しています。

銅パイプ仕様パイプ本数 (標準)



写真: 40 × 4 ~ 550 mm

11 × 2シリ - ズスプレ - : 20本 専用エア - プロ - : 8本 計28本 80tクラス
スプレ - : 26本 専用エア - プロ - : 8本 計34本 125tクラス

40 × 2シリ - ズスプレ - : 26本 専用エア - プロ - : 8本 計34本 125tクラス
スプレ - : 36本 専用エア - プロ - : 8本 計44本 250tクラス
スプレ - : 45本 専用エア - プロ - : 12本 計57本 300tクラス

40 × 4シリ - ズNo1スプレ - : 31本 No2スプレ - : 31本
専用エア - プロ - : 20本 計82本

7NV × 4シリ - ズNo1スプレ - : 40本 No2スプレ - : 40本 (S2タイプ仕様です)
専用エア - プロ - : 20本 計100本

パイプの長さは450 mmから750 mmでDMとの組合わせに依り決定されます。



写真: 40 × 4 スプレ - 吹付け



No1スプレ - 吹付け時

3) バリエ - ション

SD - 標準機 : 上下スライド部ストロ - ク : 600mm 700mm 800mm

SD - S2 : 上下スライド部ストロ - ク : 600mm 700mm 800mm 900mm 1000mm 1100mm 1200mm

横スライド部ストロ - ク : 400mm 450mm 500mm 600mm 700mm 800mm

DMに依り上記各スライド値にて組合せが可能です。

4) オプション関係

固定スプレ - ・離型剤飛散防止カバー ・金型登録数追加 ・ご指定塗装色

5) 旋回軸

標準仕様では手動に依る反操作側へ90°旋回が可能です。(7Nタイプ除く)

下写真のタイプ(R)はエア - に依る自動旋回タイプです。

中子シリンダ - を回避する動作が可能です。(反操作側へ90°旋回)



6) 制御関係

電源電圧	AC200V 50 / 60Hz
制御電圧	AC100V 50 / 60Hz
制御装置	三菱電機製シ - ケンサ - (別途リレ - 制御をご用意しています)
液晶表示画面	三菱電機製タッチパネル940GOT装備
画面表示	金型機種NO. 設定、他 各設定、故障表示
金型機種登録数	64機種(標準仕様)

須賀機械工業 株式会社

〒250-0862

神奈川県小田原市成田973 テクノランド小田原工業団地

Tel 0465 - 37 - 5111 Fax 0465 - 37 - 8811